



PROTECCIÓN EX



II 3G Ex e IIC T6 Gc
II 3D Ex tb IIIC T85 °C Dc

CERTIFICADO

Declaración de conformidad

TEMPERATURA DE SERVICIO

-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
-50°C ≤ Ta ≤ +60°C *
(* Siempre que lo permita la borna empleada)

CAJA DE CONEXIONES ATEX 220X120X90

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL:

Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (GRP)

COLOR:

Negro (Similar a RAL 9011)

DIMENSIONES:

220x120x90

PESO:

1,10 kg
(vacío)

ENTRADAS DE CABLE: MÉTRICA

	M12x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M40x1,5	M50x1,5	M63x1,5
CARA A/B	14	12	8	5	3	3	0	0
CARA C/D	4	3	2	1	1	0	0	0

ENTRADAS DE CABLE: NPT

	1/2" NPT	3/4" NPT	1" NPT	1 1/4" NPT	1 1/2" NPT	2" NPT
CARA A/B	8	5	3	3	0	0
CARA C/D	2	1	1	0	0	0

NÚMERO DE BORNAS:

1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	6 mm²	10 mm²	16 mm²	35 mm²	50 mm²	70 mm²	95 mm²	120 mm²	240 mm²
33	33	26	21	10	8	0	0	0	0	0	0

DIMENSIONES ESTANDAR

